

WATERFILTERS



BRITA PURITY C1100

- ❑ Verminderd kalkafzet in het boilersysteem
- ❑ Elimineert geur- en smaakstoffen uit water
- ❑ Reduceert service- en onderhoudskosten
- ❑ Lage investeringskosten
- ❑ Compacte afmetingen

BRITA WATERFILTER

PURITY C1100

GEFILTERD WATER VOOR DE BESTE SMAAKSENSATIE

De eisen voor een lekker bakje koffie zijn hoog: een optimaal aroma, een uitstekende smaak, een mooie crèmelaag, een gelijkmatige verdeling van smaaktoevoegingen zoals melk en cacao, maken het kopje koffie tot een intense belevenis voor alle zintuigen. De PURITY waterfilters waarborgen niet alleen de waterkwaliteit maar vermijden ook risico's aan het apparaat waardoor u servicekosten, tijd en geld bespaart. De PURITY waterfilters garanderen u een pure smaakgarantie van zowel koffiespecialiteiten, thee, soepen en koude dranken. De PURITY C Quell ST technologie met vier verschillende filtermaten staat voor een betrouwbare redu-tering van kalkvormende en geur- en

smaakverstorende stoffen. Want zelfs het beste drinkwater kan – dankzij regionale verschillen in de bestanddelen van het water – een hoog percentage carbonaathardheid bevatten. De gevolgen hiervan zijn: kalkafzetting in machineonderdelen, hogere service- en onderhoudskosten, tijdrovend door meer reiniging en als gevolg dat de aroma en de smaak van de producten hieronder lijden en dat heeft dan invloed op de tevredenheid van de gasten. Met de speciaal ontwikkelde PURITY filterpatronen weet u zeker dat u alles doet om de beste kwaliteit en het maximale succesniveau te bereiken om uw gasten te voorzien van een koffiespecialiteit.

BRITA ZORGT VOOR KWALITEITSWATER

- Uitgebalanceerd gehalte aan mineralen.
- Filteren van metaalionen, vertroebelingen, organische verontreiniging en andere geur- en smaakverstorende stoffen.
- Toereikende totale hardheid (carbonaten en sulfaten).
- Volle aroma en heerlijke crèmelaag.
- Smaaktoevoegingen zoals melk

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Lage investering.
- Geen smaak- en geurverstorende stoffen.
- Werking in verticale, horizontale en ondersteboven gekeerde positie.
- Veiligheid gecertificeerd door onafhankelijke instituten.
- De afzetting van kalk in de machines wordt sterk verminderd.
- Minder servicekosten.
- Optimale dosering van ingrediënten.
- Alle grondstoffen worden optimaal gebruikt.
- Minder energieverbruik.
- Het water voor koffie en thee is continu van de hoogste kwaliteit.
- Uw koffie automaat blijft feilloos functioneren.

TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN EN TECHNISCHE DETAILS

- B x D x H incl. filterkop 184 x 184 x 557 mm
- Watertemperatuur 4 °C - 30 °C
- Gewicht (droog/nat kg) 7,7/12,5
- Bedrijfsdruk 8,6 bar
- Nominale doorstroming 120 l/h
- Drukverlies bij nominale doorstroming 0,5 bar
- Aansluitingen (toevoer/uitlaat) G 3/8" of John Guest 8 mm
- Gebruikssituatie Horizontaal, verticaal en ondersteboven

Filterkop PURITY C 0 - 70 % met variabele bypass

- Capaciteit bij 10 °KH 11.500 liter

Filterkop PURITY C 30 % met vaste bypass

- Capaciteit bij 10 °KH 9.960 liter

Filterkop PURITY C 0% met vaste inkeping

- Capaciteit bij 10 °KH 7.188 liter



Genot van koffiekenners:
Creert de ideale mineraal-samenstelling waarin uw koffiebonen hun volle aroma kunnen ontwikkelen



De cremelaag bovenop:
Vers gefilterd water creert de perfecte schuimlaag - qua kleur en consistentie. Voor de ultieme Italiaanse espresso ervaring

