

WATERFILTERS



BRITA PURITY C300

- Vermindert kalkafzet in het boilersysteem
- Elimineert geur- en smaakstoffen uit water
- Reduceert service- en onderhoudskosten
- Lage investeringskosten
- Compacte afmetingen

WWW.UPTOCOFFEE.COM



THE BEST
DRINK
ANYWHERE

BRITAWATERFILTER

PURITY C150

GEFILTERD WATER VOOR DE BESTE SMAAKSENSATIE

De eis voor een lekker bakje koffie zijn hoog: een optimaal aroma, een uitstekende smaak, een mooie crèmelaag, een gelijkmatige verdeling van smaaktoevoegingen zoals melk en cacao, maken het kopje koffie tot een intense beleving voor alle zintuigen. De PURITY waterfilters waarborg niet alleen de waterkwaliteit maar vermijden ook risico's aan het apparaat waardoor u servicekosten, tijd en geld bespaart. De PURITY waterfilters garanderen u een puur smaakgarantie van zowel koffiespecialiteiten, thee, soepen en koude dranken. De PURITY C Quell ST technologie met vier verschillende filtermaten staat voor een betrouwbaar reducerend van kalkvormende en geur-

smaakverstorende stoffen. Want zelfs het beste drinkwater kan – dankzij regionale verschillen in de bestanddelen van het water – een hoog percentage carbonaathardheid bevatten. De gevolgen hiervan zijn: kalkafzetting in machineonderdelen, hogere service- en onderhoudskosten, tijdloze doormerreinigingen als gevolg dat de aroma's van de smaaktoevoegingen hieronder lijden en dat heeft dan invloed op de tevredenheid van de gasten. Met de speciaal ontwikkelde PURITY filterpatronen weet u zeker dat u alles doet om de beste kwaliteit en het maximale succesniveau te bereiken om uw gasten te voorzien van een koffiespecialiteit.

BRITA ZORGT VOOR KWALITEITSWATER

- Uitgebalanceerd gehalte aan mineralen.
- Filteren van metaalionen, vertroebelingen, organische verontreiniging en andere geur- en smaakverstorende stoffen.
- Toereikend totale hardheid (carbonaten en sulfaten).
- Volle aroma en heerlijke crèmelaag.
- Smaaktoevoegingen zoals melk

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Lage investering.
- Geen smaak- en geurverstorende stoffen.
- Werking in verticale, horizontale en ondersteboven gekeerde positie.
- Veiligheid gecertificeerd door onafhankelijke instituten.
- De afzetting van kalk in de machines wordt sterk verminderd.
- Minder servicekosten.
- Optimale dosering van ingrediënten.
- Alle grondstoffen worden optimaal gebruikt.
- Minder energieverbruik.
- Het water voor koffie en thee is continu van de hoogste kwaliteit.
- Uw koffieautomaat blijft feilloos functioneren.

TECHNISCHE INFORMATIE

AFMETINGEN EN TECHNISCHE DETAILS

- B x D x H incl. filterkop 125 x 119 x 466 mm
- Watertemperatuur 4 °C - 30 °C
- Gewicht (droog/nat kg) 2,8/4,2
- Bedrijfsdruk 8,6 bar
- Nominale doorstroming 120 l/h
- Drukverlies bij nominale doorstroming 0,5 bar
- Aansluitingen (toevoer/uitlaat) G3/8" of John Guest 8mm
- Gebruikssituatie Horizontaal, verticaal en ondersteboven

Filterkop PURITY C0 - 70% met variabele bypass
• Capaciteit bij 10 °KH 4.000 liter

Filterkop PURITY C 30% met vaste bypass
• Capaciteit bij 10 °KH 3.464 liter

Filterkop PURITY C 0% met vaste inkeping
• Capaciteit bij 10 °KH 2.500 liter



Genot van koffiekenners:
Creert de ideale mineraal-samenstelling waarin uw koffiebonen hun volle aroma kunnen ontwikkelen



De cremelaag bovenop:
Vers gefilterd water creert de perfecteschuimlaag-quakeur en consistentie. Voor deultieme Italiaanse espresso ervaring

